

Ficha Técnica Connect-TA

Sistema para conexión remota de equipos de Tratamientos de Agua



■ Descripción

La principal función de este equipo es la de proporcionar una interfaz más intuitiva, gestionar los accesos remotos a las instalaciones, y dotarlas de un mayor número de conexiones con distintos elementos mediante los siguientes protocolos de comunicaciones:

- Conexión a red de datos ethernet.
- ModBus.
- BACnet.
- CAN Bus.



Para pasarelas concretas no mencionadas anteriormente será necesario estudiar cada caso.

La alimentación del equipo será 220-240Vac 50Hz, independientemente de otras posibles tensiones de funcionamiento interno.

■ Componentes

Caja eléctrica:

- Caja de doble aislamiento IP65 para montaje externo al armario.
- Fuente de alimentación.
- Prensaestopas instalados en caja eléctrica.
- HMI WeIntek y acceso EasyAccess
- Cableado personalizado de comunicaciones.
- Modem TP-Link o similar opcional.
- Cables y fuente de alimentación de modem propios.

■ Ventajas

- Control remoto desde ordenador y/o smartphone.
- Rápida conexión.
- Cómoda monitorización de varias instalaciones.
- Versátil y compatible tanto con gamas AquaServe, EcoStep y EcoSal.
- Facilita mantenimiento de instalaciones.
- Permite cambio de parámetros online.

Todos los datos indicados en este documento son a título informativo y pueden ser modificados sin previo aviso.

Roth Ibérica, S.A.U.
Pol. Ind. Montes de Cierzo, A-68 km 86
E-31500 Tudela (Navarra)
Tel.: 948 844 406 • Fax: 948 844 405
Correo: comercial@roth-spain.com • www.roth-spain.com



LinkedIn /Roth-spain

facebook /RothSpain

YouTube /user/RothSpain